

嵌入式实时网络硬盘录像机 DVSR-04RT/DVSR-08RT/DVSR-16RT

概述

DVMRe Pro和DVMRe比较起来，是在DVMRe Triplex增加了单键式的打印功能和并且在上部增加了CD或者DVD刻录机，可进行单键式刻录的功能。另外，DVMRe Pro包含一个Turbo录像模式，可以实现每秒120张图片(帧/秒)的录像速度。

DVMRe Pro的性能

DVMRe Pro结合了最先进的DVMRe设备的特性和功能性，具有一个内置CD或DVD刻录机，单键证据打印和120帧/秒的turbo录像模式。将该DVMRe Pro连接到一个打印机上，并且只要按下前面板上的打印按钮，就可以本地打印所选的图像，如果要实现高级证据传输，可使用刻录CD按钮。DVMRe Pro将自动生成证据录像CD用于管理、安全和法律实施的共享。由于具有专利水印技术，该CD可以用作证据并且可以防止录像被篡改。每盘CD中都包含有QuickWave查看软件，因此无需安装额外的软件播放该CD。

在Turbo录像模式中，DVMRe Pro调用所有系统资源以120帧/秒的速度录像。

DVMRe系性能

三工性能使得用户能够同时以高达60帧/秒的速度录像并在一个监视器上查看现场实况，在另外一个监控器上回放录像，或在同一个监控器上同时查看实况图像和回放录像。您将不会错过查看或记录重要的事件，因为您查看的是存储的图像。并且，一旦电源出现故障，DVMRe Pro甚至可以把多画面分割的摄像机设置保持下来。图像则被录制在内置硬盘中，可提供为期数月的录像。

该装置提供高级搜索功能，包括报警搜索。通过一个ProBridge接口，DVMRe Pro就能够记录和搜索电子收银机，ATM提款机或其它文本发生串行设备产生的文本。

标准特性

- 先进的、全功能DVMRe软件
- 120帧/秒Turbo录像模式
- 直接在安装好的打印机上打印图像
- 三工性能显示多画面实况和回放图像，同时录像
- 高级搜索，根据报警，时间，日期，摄像机号和ATM机器或收银机生成的文本进行搜索
- 以太网连接用于远程操作和查看
- DHCP动态网IP寻址
- 没个摄像机可独立设置录像速度，图像质量和录像模式
- 可以在用户定义的区域使用移动搜索功能搜索记录的视频剪辑
- 可通过网络时间服务器实现时间和日期的同步
- 飞梭按钮可变速搜索图像或逐帧仔细查看图像
- 每台设备都包含WaveReader软件



嵌入式实时网络硬盘录像机 DVSR-04RT/DVSR-08RT/DVSR-16RT

技术参数

型号	DVSR-04/08/16RT
视频通道数量	4、8、16
视频压缩标准	H.264
实时监视图像分辨率	PAL: 704*576
	NTSC: 704*480
回放分辨率	PAL: 176*144, 352*288, 528*384, 704*288, 704*576
	NTSC: 176*120, 352*240, 528*320, 704*240, 704*480
视频输入	1-16路 (NTSC, PAL制式自动识别) BNC (电平: 1.0Vp-p, 阻抗: 75Ω)
视频输出	1路 (NTSC, PAL可选) BNC (电平: 1.0Vp-p, 阻抗: 75Ω)
视频帧率	PAL: 1/16-25帧/秒(总资源400帧)
	NTSC: 1/16-30帧/秒(总资源480帧)
码流类型	可选择单一视频流或复合流, 自定义
视频压缩输出码率	16K~2M可调, 也可自定义。(单位: bps)
音频输入	1-16路, BNC (线性电平, 阻抗: 1kΩ)
音频输出	1路, BNC (线性电平, 阻抗: 600Ω)
音频压缩标准	OggVorbis
音频压缩码率	16Kbps
语音对讲输入	1路, BNC (线性电平, 阻抗: 1kΩ)
通讯接口	1个RJ45 10M/100M自适应以太网口, 1个RS232口, 1个RS485口
键盘接口	1个
级联接口	1个
硬盘IDE接口	4个, 支持8个IDE硬盘, 支持每个硬盘容量达2000GB, 内部最多可安装8个IDE硬盘
USB接口	1个, 协议: USB1.1。支持U盘, USB硬盘, USB刻录机
VGA接口	1个, 分辨率: 1024×768/80Hz, 1024×768/75Hz
报警输入	8/16路
报警输出	4路
电源	90-135VAC 或者 180-265VAC, 47-63 Hz
功耗	不大于44W (不含硬盘)
工作温度	-10°C~+50°C
工作湿度	10%-90%
尺寸	19英寸标准机箱 (450mm*450mm*95mm)
重量	8Kg (不含硬盘, DVSR-16RT)