

MVC-21SP 采用 21"纯平面彩色显象管，水平分辨率达到 500TVL，可提供清晰亮丽的图像。逐行扫描使图像无闪烁，更稳定和细腻。

MVC-21SP 使用最新数字图像处理电路、图像清晰、视角宽阔。能够自适应运动检测及降噪处理、数字动态图像补偿。多种数字图像校正电路的采用使图形失真最小。独有 3D 内插技术的应用，图像细节表现更为优秀。

MVC-21SP 具有高保真 Y/C 分量视频输入，减少信号传输中损耗，最大保持信号原有特性，使得图像再现更为逼真。内置扬声器，音频清晰再现。

MVC-21SP 内置 3 路自动/手动切换通道，自动切换时间可以从 1 秒到 30 秒自己设定，顺序切换所连接的视频源。

方正牢固的金属外型，使用时便于堆叠，安全可靠。把手的位置、尺寸、重心完全人体工学设计，搬运方便。在多台 MVC-21SP 监视器串接时，无需人工手动设置，即可自动阻抗匹配。

MVC-21SP 采用全球兼容 NTSC/PAL 双制式系统，在使用中省去诸多不便，节省资源，即插即用；世界通用电源设计，适用全球不同国家和地区电源系统，在电网电压波动幅度较大的地方，完全保证机器稳定可靠的工作；支持多国语言屏幕菜单控制方式，适用不同国家和地区使用。

MVC-21SP 的屏幕菜单控制，提供色彩、色相、色温、亮度、对比度、清晰度、音量、语言等多项功能的调节，操作更加方便。

#### 标准特性

- 水平分辨率 500TVL
- 逐行扫描、无闪烁
- 运动检测及降噪处理
- 数字动态图像补偿、数字图像校正
- 3D 内插技术
- 3 通道手动/自动切换
- 自动阻抗匹配
- 方正牢固的金属外型
- Y/C 分量输入
- 全球兼容双制式系统
- 通用电源设计:100~240VAC
- 内置扬声器
- 内置数字控制微处理器
- 支持多国语言屏幕菜单控制

## 21 寸纯平面无闪烁监视器 MVC-21SP



技术参数

规格	MVC-21SP
显像管	21"纯平面彩色显像管
水平分辨率	大于 500TVL(中心)
制式	自动转换 PAL/NTSC 制式; PAL、NTSC3.58、NTSC4.43 制式
扫描频率	场频: PAL 60P/75P/ 100I; NTSC 60P /120I 行频: 31.250KHz
视频输入	1.0Vp-p 复合视频, 75 欧姆
视频接口	BNC 两路视频输入, Y/C 分量一路输入 BNC 两路视频输出, Y/C 分量一路输出
音频接口	RCA in x 3; RCA out x 3
控制面版	电源开/关,屏幕菜单
设定色温	9300° K (PAL) / 6500° K (NTSC)
输入电源	AC 100~ 240V, 50/60HZ
电源消耗	110W(MAX)
包装尺寸	宽 648 x 高 645 x 深 640 mm
产品尺寸	宽 492 x 高 474 x 深 482 mm
工作湿度	10%~ 90%
工作温度	-10°C~ +50°C
产品净重	30.5KGs



# GE 安防业务

## 视频监控产品系列 21 寸纯平面无闪烁监视器 MVC-21SP

中国  
咨询中心免费电话 800-915-9966  
手机用户 0411-8366-6489  
Email [ContactInfraChina@ge.com](mailto:ContactInfraChina@ge.com)

东区（上海）  
电话 021-2307-1888  
传真 021-2307-1918

北区（北京）  
电话 010-6561-1166  
传真 010-6561-1531

南区（广州）  
电话 020-8363-4828  
传真 020-8363-3483

西区（成都）  
电话 028-8665-5599  
传真 028-8665-3854

香港  
电话 +852-2907-8108  
传真 +852-2142-5063

台湾  
电话 +886-2-2299-9499  
传真 +886-2-2299-9455

印度  
电话 +91-80-4131-4600  
传真 +91-80-4131-4679

新加坡  
电话 +65-6391-9300  
传真 +65-6391-9306

美国  
电话 +888-GE-SECURITY  
电话 +888-437-3287  
传真 +800-483-2495

[www.gesecurity.com](http://www.gesecurity.com)

[www.ge.com.cn](http://www.ge.com.cn)

此文档为未正式发布版本。作为一个精于创新的公司，保留在不预先通知的情况下更改产品规格参数的权利。对于最新的产品规格参数信息，请访问公司网站或者联系您在通用电气安防业务的销售代表。

©2008 通用电气（上海）贸易有限公司版权所有

