



多通道仪表---选型表

外形尺寸	A	横式160×80×125或竖式80×160×125 (W×H×L)	多通道仪表说明： 2~4个测量通道，独立显示。加、减、平均运算功能和最大值、最小值判断功能 基本误差优于±0.2%F·S。16位A/D转换器。 测量速度0.2秒/每通道 抗干扰设计，抑制现场的继电器、接触器等产生的快速脉冲群干扰和其它电磁干扰，抗干扰能力达到III级 显示范围-1999~9999 可设置的多种测量值报警和运算结果报警功能 可设置的运算结果变送输出功能
	B	96×96×112 (W×H×L)	
	C	横式96×48×112或竖式48×96×112 (W×H×L)	
面板形式	H	横式全数字显示(绿色)	
	S	竖式全数字显示(绿色)	
	G	竖式双数字+双光柱显示(限2通道仪表),1通道绿色,2通道红色	
通道数	1	2通道仪表	
	2	3通道仪表	
	3	4通道仪表	
输入信号	E	热电偶 K、S、R、B、N、E、J、T	
	R	热电阻 Pt100、Cu100、Cu50、BA1、BA2、G53	
	I	直流电流 (4~20) mA、(0~10) mA或(0~20) mA	
(其它输入信号，订货时说明)	V	直流电压 (0~5) V、(1~5) V	
	M	mV信号 (订货注明范围)	
报警点数量 (注1)	T□	T0：无报警 T1~T4：1-4报警点	
	A0	无输出	
	A1	单输出	
变送输出 (独立供电,全隔离。12位D/A, 误差小于±0.2%)	A2	双输出	
	B0	无外供电源	
	B1	外供24V DC，误差小于±5%，50mA	
外供电源	B2	外供12V DC，误差小于±5%，50mA	
	B3	外供精密电压源，误差小于±0.2%，40mA	
	B4	外供精密恒流源，误差小于±0.2%，0.1~10mA	
通讯接口	B5	其它	
	S0	无通讯接口	
	S1	RS-232接口	
(独立供电，全隔离，2400~19.2k 仪表地址0~99，应答延迟小于500 μs)	S2	RS-485接口	
	V0	220V AC	
	USB	不带可省略	
仪表电源			
USB转贮接口			
打印功能 (限A、B型仪表) (带硬件时钟)	P	P表示带打印功能，不带可省略	
非标准功能 (注2)	N	N表示非标功能	

